

Heat Wave DANGER

Causes severe skin burns and eye damage.

Prevention: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Response: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **If on skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Wash contaminated clothing before reuse.

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Storage: Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations. 2.0% of the mixture consists of ingredients of unknown acute toxicity.

Contains: sodium triphosphosphate (CAS 7758-29-4), sodium carbonate (CAS 497-19-8), water (CAS 7732-18-5), sodium metasilicate (CAS 6834-92-0), ethoxylated alcohols (CAS 66455-15-0), 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5), decyl phenoxybenzenedisulfonic (CAS 36445-71-3), tetrasodium pyrophosphate (CAS 7722-88-5), ethoxylated alcohols (CAS 68551-12-2), benzenesulfonic acid,oxibis[decyl-, disodium salt, d-limonene, sodium sulfate, 1,1'-oxybis-benzene, isobornyl acetate, benzyl acetate, dihydrocitronellol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, benzenethanol, terpinyl acetate, ethylene brassylate, citronellol, 2-methyl-2,4-pentanediol, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-diméthyl-, (E)-
READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

DANGER

Provoque de graves brûlures à la peau et d'importants dommages aux yeux.

Prévention : Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la brume, les vapeurs ou le brouillard. Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale.

Réponse : En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne faites PAS vomir. **Si sur la peau (ou les cheveux):** Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l'eau ou sous la douche. **En cas d'inhalation :** Amener la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle respire bien. **Si dans les yeux :** Bien rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Entreposer le produit sous verrou. **Élimination :** L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales, internationales et locales applicables.

2.0% Du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue.

Contient : triphosphosphate de sodium (CAS 7758-29-4), carbonate de sodium (CAS 497-19-8), eau (CAS 7732-18-5), méta-silicate de sodium (CAS 6834-92-0), alcools éthoxylés (CAS 66455-15-0), 2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (CAS 112-34-5), décyl phénoxybenzènesulfonique (CAS 36445-71-3), pyrophosphate tétrasodique (CAS 7722-88-5), alcools éthoxylés (CAS 68551-12-2), acide benzènesulfonique, oxibis [décy-, sel disodique, d-limonène, sulfate de sodium, 1,1'-oxybis-benzène, acétate d'isobornyle, acétate de benzyle, dihydrocitronellol, 4-tert-butylcyclohexyle, acétate de benzèneéthanol, acétate de terpinyle, éthylène brassylate, citronellol, 2-méthyl-2,4-pentanediol, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-diméthyl-, (E)-

Lire SDS à www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu Net) : 6 Pounds (2.72 Kg)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Always pre-test surfaces to be cleaned for colorfastness in an inconspicuous location before use. Use according to all label directions.

TRUCKMOUNT USE: Mix 3 cups into 5 gallons of warm water to make truckmount concentrate. For stain-resistant carpet, set truckmount chemical injection system for 2 gallons/hour. For commercial and non-stain-resistant carpet, set truckmount chemical injection system for 3 gallons/hour.

PORTABLE USE: For stain-resistant carpet, mix ½ to ¾ ounces per 5 gallons of hot water. For commercial and non-stain-resistant carpet, mix 1 to 1½ ounces per 5 gallons of hot water.

pH: 10.0 - 10.5 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be kept dry and stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions. Dispose of unused product and waste water according to applicable local, state and federal regulations.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Toujours effectuer un test à un endroit caché pour vérifier la solidité de la couleur. Référez-vous aux directives figurant sur l'étiquette.

POUR UTILISATION DANS UN CAMION-USINE: Afin de préparer le concentré pour le système d'injection de produits chimiques, mélangez 3 tasses de Heat Wave dans 5 gallons d'eau chaude jusqu'à dissolution complète. Pour les tapis résidentiels, réglez le système d'injection de produits chimiques à 2 gallons par heure. Pour les tapis commerciaux, réglez le système d'injection de produits chimiques à 3 gallons par heure.

POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE PORTATIVE: Pour les tapis résidentiels, mélangez ½ à ¾ once de Heat Wave par 5 gallons d'eau chaude. Pour les tapis commerciaux, mélangez 1 à 1½ onces par 5 gallons d'eau chaude.

MISE EN GARDE : Utilisez ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15°C à 30°C/ 59°F à 86°F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant. Éliminez tout produit inutilisé ainsi que les eaux usées conformément à la réglementation locale, d'État/provinciale et fédérale.

LEER LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, siempre realizar una prueba en un área poco visible de la superficie a limpiar, para detectar posibles decoloramientos. Utilizar el producto según las indicaciones de la etiqueta.

USO EN EQUIPOS TRUCKMOUNT: Mezcle 3 tazas de Heat Wave con 5 galones de agua tibia hasta que esté completamente disuelta, para hacer el concentrado del montaje del camión para el sistema de inyección química. Para las alfombras resistentes a las manchas, ponga el sistema de inyección química del montaje del camión para 2 galones por hora. Para las alfombras comerciales y las no resistentes a las manchas, ponga el sistema de inyección química del montaje del camión para 3 galones por hora.

USO EN MÁQUINAS PORTÁILES: Para las alfombras resistentes a manchas, mezcle de ½ a ¾ de onza con 5 galones de agua caliente. Para las alfombras comerciales y las no resistentes a las manchas, mezcle de 1 a 1½ onzas con 5 galones de agua caliente.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (59°F a 86°F/15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. Deseche el producto no utilizado y las aguas de desecho de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.

CONTIENE: tripolifosfato de sodio (CAS 7758-29-4), carbonato de sodio (CAS 497-19-8), agua (CAS 7732-18-5), metasilicato de sodio (CAS 6834-92-0), alcoholes etoxilados (CAS 66455-15-0), 2-(2-butoxi)etanol (CAS 112-34-5), decil fenoxibencendisulfónico (CAS 36445-71-3), pirofosfato tetrasódico (CAS 7722-88-5), alcoholes etoxilados (CAS 68551-12-2), ácido benzenosulfónico, oxibis [decil-, sal disódica, d-limoneno, sulfato de sodio, 1,1'-oxibis-benceno, acetato de isobornil, acetato de bencilo, dihidrocitronelol, acetato de 4-terc-butilciclohexilo, benzenoetanol, acetato de terpinilo, etilandiato de etileno, citronelol, 2-metil-2,4-pentanodiol, 2,6-octadien-1-OL, 3,7-dimetil-, (E)-



Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC: 1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)

PROCHEM®

HEAT WAVE®

A High Temperature Truckmount Detergent

pH: 10.0

Acidic 0 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



S778

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.