

Ultrapac Renovate

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage.

Prevention: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **If on skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Wash contaminated clothing before reuse.

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Storage: Store locked up.

Disposal: Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations.

1.3% of the mixture consists of ingredients of unknown acute toxicity.

Contains: water (CAS 7732-18-5), tetrapotassium pyrophosphate (CAS 7320-34-5), ethoxylated alcohols (CAS 68439-46-3), trisodium NTA (CAS 5064-31-3), poly(oxy-1,2-ethanediyl) (CAS 68478-94-4), ethylene glycol monobutyl ether, 2,2'-iminobis-, N-[3-(branched decyloxy)propyl] ethanol, potassium hydroxide, isopropyl alcohol, decyl phenoxylbenzenedisulfonic, sodium tripolyphosphate, oxybis decyl-benzenedisulfonic acid disodium salt, sodium sulfate, hydrogen peroxide, ethyl acetate, cyclohexane, acrylic acid.

READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

DANGER

Provoque de graves brûlures à la peau et d'importants dommages aux yeux.

Prévention : Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la brume, les vapeurs ou le brouillard. Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale.

Réponse : En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne faites PAS vomir. Si sur la peau (ou les cheveux) : Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l'eau ou sous la douche. En cas d'inhalation : Amener la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle respire bien. Si dans les yeux : Bien rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Entreposer le produit sous verrou. **Élimination :** L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales, internationales et locales applicables.

1.3% Du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue.

Contient : eau (CAS 7732-18-5), pyrophosphate tétrapotassique (CAS 7320-34-5), alcools éthoxylés (CAS 68439-46-3), trisodium NTA (CAS 5064-31-3), poly(oxy-1, 2-éthanediyl) (CAS 68478-94-4), éther monobutyle glycol, 2,2'-iminobis-, N-[3-(décyloxy ramifié)propyl] ethanol, hydroxyde de potassium, alcool isopropyle, décylphénoxybenzenedisulfonique, tripolyphosphate de sodium, oxybis acide disyl-benzènesulfonique sel disodique, sulfate de sodium, peroxyde d'hydrogène, acétate d'éthyle, cyclohexane, acide acrylique.

Lire SDS at www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu net) : 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

109625_F

READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Shake well before using. Use Ultrapac Renovate on painted or unpainted surfaces, dry wall, metal and most other water-cleanable hard surfaces. Pre-test in an inconspicuous location. Not recommended for use on stain-resistant carpet, most fabrics, unsealed wood, aluminum, or other delicate or water-sensitive surfaces.

HARD SURFACE CLEANING: NORMAL SOIL: Mix 1 ounce per gallon of warm water (1:128). **HEAVY SOIL, RESTORATION CLEANING:** Mix up to 6 ounces per gallon of warm water up to (1:21). Spray or wipe onto surface, scrub if needed, rinse with clear water. Allow 2 - 5 minutes dwell time before rinsing for additional soil removal.

FIRE RESTORATION CARPET CLEANING: Note: Removes stain-resist coating from stain-resistant nylon carpets; use ONLY for disaster restoration cleaning.

PUMP SPRAYER: Mix 6 oz/gal. Oxy Plus (B155) can be added at 2 oz/gal to help remove smoke and odor, and brighten carpet.

INJECTION SPRAYER (HIGH PRESSURE 1:8 TIP): Mix 2½ quarts in 5-quart sprayer. Spray on carpet, allow 5 - 15 minutes dwell time. Do not allow to dry. Rinse extract with clear water, Clean Green (S777) or other non-ionic detergent. Post-spray with All Fiber Rinse (B109) and apply FourGuard Carpet Protector (B130) to restore stain resistance properties.

pH: 10.5 - 11.5 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet. **NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Bien secouer avant l'utilisation. Utilisez Ultrapac Renovate sur les surfaces peintes ou non peintes, sur le gypse, sur les métaux, et sur la plupart des surfaces dures nettoyables à l'eau. Faites d'abord un test à un endroit caché. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur les tapis traités anti-tache, la plupart des tissus, le bois non traité, l'aluminium ou toute autre surface délicate ou sensible à l'eau.

NETTOYAGE DE SURFACES DURES: SALETÉ NORMALE: Mélangez 1 once d'Ultrapac Renovate par gallon d'eau chaude (1:128). **SALETÉ INTENSE, NETTOYAGE RESTAURATIF:** Mélangez jusqu'à 6 onces d'Ultrapac Renovate par gallon d'eau chaude (jusqu'à 1:21). Vaporisez sur la surface ou appliquez à l'aide d'un chiffon, frottez si nécessaire, rincez à l'eau claire. Pour une action nettoyante supplémentaire, allouez un temps de rétention de 2 à 5 minutes avant de rincer.

NETTOYAGE DE TAPIS APRÈS DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE FEU: Note: Enlève la couche résistante aux taches des tapis de nylon traités anti-tache; utilisez SEULEMENT pour le nettoyage de tapis après un sinistre.

VAPORISATEUR MANUEL: Mélangez 6 onces par gallon. Vous pouvez ajouter Oxy Plus (B155) à raison de 2 onces par gallon pour aider à enlever la fumée et l'odeur, et pour aviver les couleurs du tapis.

VAPORISATEUR À INJECTION (HAUTE PRESSION MODÈLE 1:8): Mélangez 2½ pintes dans un vaporisateur de 5 pintes. Vaporisez sur le tapis et allouez un temps de rétention de 5 à 15 minutes. Ne laissez pas sécher. Rincez par extraction en utilisant de l'eau calire, Clean Green (S777) ou tout autre détergent non-ionique. Vaporisez ensuite All Fiber Rinse (B109) et appliquez le protecteur pour tapis FourGuard (B130) afin de restituer les propriétés anti-tache.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Agítelo bien antes de usar. Utilice el Ultrapac Renovate sobre superficies pintadas o sin pintar mampostería, metales y en la mayoría de las superficies duras que se, puedan lavar con agua. Realice una prueba en un área poco visible. No se recomienda su uso en alfombras con protectores de manchas, en la mayoría de las telas, madera sin sellar, aluminio ni en otro tipo de superficies delicadas o sensibles al agua.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS: SUCIEDAD NORMAL: Mezclar 1 onza por galón de agua tibia (1:128). **SUCIEDAD SEVERA, LIMPIEZA DE RESTAURACIÓN:** Mezclar hasta 6 onzas por galón de agua tibia (hasta 1:21). Rocíar o aplicar con un trapo sobre la superficie, tallar si es necesario, enjuagar con agua limpia. Dejar actuar de 2 a 5 minutos antes de volver a enjuagar para remover suciedad adicional.

LIMPIEZA DE RESTAURACIÓN DE FUEGO EN ALFOMBRAS: Nota: Remueve la capa protectora de manchas en las alfombras de nylon; utilizar ÚNICAMENTE para la limpieza de restauración de fuego en alfombras.

BOMBA DE ASPERSIÓN: Mezclar 6 onzas/galón. Se puede añadir 2 onzas de Oxy Plus (B155) por galón de agua para ayudar a eliminar el humo y olores, y abrillantar la alfombra.

PARA ROCIADO POR INYECCIÓN (MODELO 1:8 DE ALTA PRESIÓN): mezclar 2 ½ cuartos en 5 cuartos de rociador. Rocíar en la alfombra, dejar actuar de 5 a 15 minutos. No permitir que el producto seque. Realizar el proceso de inyección – succión con agua limpia, Clean Green S777 u otro detergente no iónico. Posteriormente, rocíar con All Fiber Rinse B109 y aplicar el FourGuard Carpet Protector B130 para devolver la protección contra las manchas.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

CONTIENE: agua (CAS 7732-18-5), pirofosfato de tetrapotasio (CAS 7320-34-5), alcoholes etoxilados (CAS 68439-46-3), NTA trisódico (CAS 5064-31-3), poli(oxy-1,2-etanodil) (CAS 68478-94-4), etilenglicol monobutyl éter, 2,2'-iminobis-, N-[3-(deciloxi ramificado)propil] etanol, hidróxido de potasio, alcohol isopropílico, decil fenoxibenceno disulfónico, tripilfosfato de sodio, oxibis sal de disodio del ácido decilbencenosulfónico, sulfato de sodio, peróxido de hidrógeno, acetato de etilo, ciclohexano, ácido acrílico.



Made in U.S.A./Fabricado aux É.-U.

INFOTRAC: 1-800-535-5053

(North America / Norteamérica)

PROCHEM®

ULTRAPAC® RENOVATE

Powerful Cleaner for Heavy-Duty Fire and Restoration Cleaning

pH: 11.0

Acidic

0

14

Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

MAKES 129 GALLONS



A217

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.