

ULTRAPAC® RENOVATE
READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING
INSTRUCTIONS

Shake well before using. Use Ultracpac Renovate on painted or unpainted surfaces, dry wall, metal and most other water-cleanable hard surfaces. Pre-test in an inconspicuous location. Not recommended for use on stain-resistant carpet, most fabrics, unsealed wood, aluminum, or other delicate or water-sensitive surfaces.

HARD SURFACE CLEANING: NORMAL SOIL: Mix 1 ounce per gallon of warm water (1:128). **HEAVY SOIL, RESTORATION CLEANING:** Mix up to 6 ounces per gallon of warm water up to (1:21). Spray or wipe onto surface, scrub if needed, rinse with clear water. Allow 2 - 5 minutes dwell time before rinsing for additional soil removal.

FIRE RESTORATION CARPET CLEANING: *Note: Removes stain-resist coating from stain-resistant nylon carpets; use ONLY for disaster restoration cleaning.*

PUMP SPRAYER: Mix 6 oz/gal. Oxy Plus (B155) can be added at 2 oz/gal to help remove smoke and odor, and brighten carpet.

INJECTION SPRAYER (HIGH PRESSURE 1:8 TIP): Mix 2½ quarts in 5-quart sprayer. Spray on carpet, allow 5 - 15 minutes dwell time. Do not allow to dry. Rinse extract with clear water, Clean Green (S777) or other non-ionic detergent. Post-spray with All Fiber Rinse (B109) and apply FourGuard Carpet Protector (B130) to restore stain resistance properties.

CONTAINS: Water (7732-18-5), Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5), Surfactants, Sodium nitrilotriacetate (18662-53-8)

pH: 10.5 - 11.5 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet. **NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repair, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

WARNING

GHS HAZARD STATEMENTS: Causes serious eye irritation. Harmful in contact with skin. May be harmful if swallowed.

GHS PRECAUTIONARY STATEMENTS: Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with soap and water. IF IN EYES: Rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If eye irritation persists - get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse.

GHS PICTOGRAMS:



WARNING: This product can expose you to Diethanolamine, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Manufactured by:

Legend Brands 325 S. Price Road, Chandler, AZ 85224

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6

1-800-776-2436 (North America / Canada)

INFOTRAC:

1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)

1-352-323-3500 (International / Internacional)

In accordance with AQMD Rule 102, this product contains 0% photochemically reactive solvents. This product contains 0.05% California Consumer Products VOC at 6oz/gal.

8.692-134.0 C **Please rinse and recycle this container.**

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS
AVANT D'EMPLOYER
MODE D'EMPLOI

Bien secouer avant l'utilisation. Utilisez Ultracpac Renovate sur les surfaces peintes ou non peintes, sur le gypse, sur les métaux, et sur la plupart des surfaces dures nettoiables à l'eau. Faites d'abord un test à un endroit caché. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur les tapis traités anti-tache, la plupart des tissus, le bois non traité, l'aluminium ou toute autre surface délicate ou sensible à l'eau.

NETTOYAGE DE SURFACES DURES: SALETÉ NORMALE: Mélangez 1 once d'Ultracpac Renovate par gallon d'eau chaude (1:128). **SALETÉ INTENSE, NETTOYAGE RESTAURATIF:** Mélangez jusqu'à 6 onces d'Ultracpac Renovate par gallon d'eau chaude (jusqu'à 1:21). Vaporisez sur la surface ou appliquez à l'aide d'un chiffon, frottez si nécessaire, rincez à l'eau claire. Pour une action nettoyante supplémentaire, allouez un temps de rétention de 2 à 5 minutes avant de rincer.

NETTOYAGE DE TAPIS APRÈS DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE FEU: *Note: Enlève la couche résistante aux taches des tapis de nylon traités anti-tache; utilisez SEULEMENT pour le nettoyage de tapis après un sinistre.*

VAPORISATEUR MANUEL: Mélangez 6 onces par gallon. Vous pouvez ajouter Oxy Plus (B155) à raison de 2 onces par gallon pour aider à enlever la fumée et l'odeur, et pour aviver les couleurs du tapis.

VAPORISATEUR À INJECTION (HAUTE PRESSION MODÈLE 1:8): Mélangez 2½ pintes dans un vaporisateur de 5 pintes. Vaporisez sur le tapis et allouez un temps de rétention de 5 à 15 minutes. Ne laissez pas sécher. Rincez par extraction en utilisant de l'eau claire, Clean Green (S777) ou tout autre détergent non-ionique. Vaporisez ensuite All Fiber Rinse (B109) et appliquez le protecteur pour tapis FourGuard (B130) afin de restituer les propriétés anti-tache.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

AVERTISSEMENT

MENTIONS DE DANGER : Peut être nocif en cas d'ingestion. Nocif par contact cutané. Provoque une sévère irritation des yeux.

CONSEILS DE PRUDENCE : Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Se laver avec du savon et de l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer au Diéthanolamine, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO
INSTRUCCIONES

Agítelo bien antes de usar. Utilice el Ultracpac Renovate sobre superficies pintadas o sin pintar mampostería, metales y en la mayoría de las superficies duras que se puedan lavar con agua. Realice una prueba en un área poco visible. No se recomienda su uso en alfombras con protectores de manchas, en la mayoría de las telas, madera sin sellar, aluminio ni en otro tipo de superficies delicadas o sensibles al agua.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS: SUCIEDAD NORMAL: Mezclar 1 onza por galón de agua tibia (1:128). **SUCIEDAD SEVERA, LIMPIEZA DE RESTAURACIÓN:** Mezclar hasta 6 onzas por galón de agua tibia (hasta 1:21). Rocíar o aplicar con un trapo sobre la superficie, tallar si es necesario, enjuagar con agua limpia. Dejar actuar de 2 a 5 minutos antes de volver a enjuagar para remover suciedad adicional.

LIMPIEZA DE RESTAURACIÓN DE FUEGO EN ALFOMBRAS: *Nota: Remueve la capa protectora de manchas en las alfombras de nylon; utilizar ÚNICAMENTE para la limpieza de restauración de fuego en alfombras.*

BOMBA DE ASPERSIÓN: Mezclar 6 onzas/galón. Se puede añadir 2 onzas de Oxy Plus (B155) por galón de agua para ayudar a eliminar el humo y olores, y abrillantar la alfombra.

PARA ROCIADO POR INYECCIÓN (MODELO 1:8 DE ALTA PRESIÓN): mezclar 2 ½ cuartos en 5 cuartos de rociador. Rocíar en la alfombra, dejar actuar de 5 a 15 minutos. No permitir que el producto seque. Realizar el proceso de inyección - succión con agua limpia, Clean Green S777 u otro detergente no iónico. Posteriormente, rocíar con All Fiber Rinse B109 y aplicar el FourGuard Carpet Protector B130 para devolver la protección contra las manchas.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA

INDICACIONES DE PELIGRO: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación ocular grave.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavarse cuidadosamente con jabón y agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico si la persona se encuentra mal. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a Diéthanolamina, que según el estado de California provoca cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

HMIS® HAZARD RATING:		
Health	2	0=Minimal
Flammability	1	1=Slight
Reactivity	0	2=Moderate
PPE	B	3=Serious
		4=Severe



7 6285862171 3

Net Contents: 1 U.S. Gallon (3.78 Liters)

PROCHEM®

ULTRAPAC® RENOVATE

Powerful Cleaner for Heavy-Duty Fire and Restoration Cleaning

pH: 11.0



FOR PROFESSIONAL USE ONLY

**MAKES
 129 GALLONS**



A217

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: The manufacturer and seller warrants that the chemical contained herein conforms to its standard specifications. Seller's and manufacturer's liability for any and all losses or damages, resulting from any cause whatsoever shall in no event exceed the purchase price of this product with respect to which losses or damages are claimed. Before using, the user shall determine the suitability of the product for his intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever, in conjunction therewith. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied. Individuals with potential allergic sensitivities shall have their physician review this or any other product before use. The foregoing may not be altered except by written agreement by officers of the manufacturer.